


R03NWC

マンガン乾電池【超高性能】 単4形



寸法記号	最大	最小
h1	44.5mm	(43.3mm)
h2	-	43.5mm
h3	-	0.8mm
h4	0.5mm	-
d1	10.5mm	9.8mm
d3	3.8mm	(2.0mm)
d6	-	4.3mm
φP	0.4mm	-

※()内は参考値

用途展開


玩具、携帯ラジオ、携帯電灯、掛け時計・置時計、リモコン 他

一般情報


正極	二酸化マンガン
電解液	塩化亜鉛水溶液
負極	亜鉛
公称電圧	1.5V
標準質量	9g
使用推奨温度範囲	+5 ~ +45℃
貯蔵推奨温度範囲	+10 ~ +25℃
形式	IEC/JIS: R03, ANSI: 24D
形式の通称	日本: 単4形 北米: AAA size

※Hg, Cd, Pb無添加

定電流連続放電(20℃±2℃)



温度特性(定電流連続放電)




パナソニック エナジー株式会社

本リーフレット記載内容は2024年7月現在のものです。
本書類に記載の数値は保証値ではありません。製品仕様を予告なく改定を行うことがあります。




放電カーブ（IEC/JIS規格 放電様式）

デジタルオーディオ




※1時間放電・11時間休止の周期を、24時間連続して繰り返す。

リモコン




※15秒間放電・45秒間休止の周期を、1日のうち8時間連続して繰り返す。

モータ使用機器・玩具



携帯電灯



※4分間放電・56分間休止の周期を、1日のうち8時間連続して繰り返す。

ラジオ

