


BK380A

ニッケル水素電池 [標準 (N)]

外形寸法図



定格


直径		17.0 +0 / -0.7 mm	
総高		67.0 +0 / -2.0 mm	
質量		53g	
公称電圧		1.2V	
容量 *1	平均容量（参考値）	3800 mAh	
	定格容量（min.）	3700 mAh	
内部抵抗（充電状態・1000Hz）		25 mΩ	
充電	標準	370 mA X 16 時間	
	急速 *2	2000 mA	
使用温度範囲	充電	標準	0 ℃ ～ 45 ℃
		急速	0 ℃ ～ 40 ℃
	放電		-10 ℃ ～ 65 ℃
	保存	<1年	-20 ℃ ～ 35 ℃
		<6ヶ月	-20 ℃ ～ 45 ℃
		<1ヶ月	-20 ℃ ～ 55 ℃
		<1週間	-20 ℃ ～ 65 ℃

*1 単セルを0.1Itレートで16時間充電した後、0.2Itレートで放電したときの放電容量
*2 急速充電には適切な充電制御が必要となります。制御方法についてはお問合せください。



注意

電池の性能や寿命や使用方法によって大きく変わります。安全確保のため電池を使用した機器を設計される際には、必ず充放電仕様や機器構造及び警告表示などの詳細について当社までお問い合わせください。

充電特性



放電特性



パナソニック エナジー株式会社

